

EntraQuick® I & II

Inteligentne połączenie bramy i szlabanu



Gunnebo Polska Sp. z o.o.
ul. Fryderyka Chopina 20-22
62-800 Kalisz
tel.: +48 62 768 55 70, faks: +48 62 768 55 71
email: polska@gunnebo.com
www.gunnebo.pl, www.bramkigunnebo.pl

GUNNEBO®
For a safer world

Brama szybkozbieżna na wspornikach z certyfikatem TÜV

Przetestowane zgodnie ze standardami TÜV bramy szybkozbieżne na wspornikach EntraQuick® oferują pełnowymiarową ochronę oraz przejezdność w obie strony. Wynosząca nawet do 1 m/s. prędkość pracy bramy pozwala na szybkie jej zamknięcie po każdym przejeździe, umożliwiając płynność ruchu w codziennym użytkowaniu. Brama nie wymaga dużej dodatkowej przestrzeni otwarcia. Solidna budowa oraz innowacyjne rozwiązania w procesie otwierania sprawiają, że bramy EntraQuick® utrzymują stabilność i nie wymagają dodatkowej blokady przy podłożu. Bramy dostarczane są w stanie gotowym, umożliwiającym szybki i łatwy montaż. Brama napędzana jest dwoma silnikami AC (po jednym na skrzydło). Skrzydła bramy otwierają się do wewnątrz, jednak (opcjonalnie) każde ze skrzydeł można otwierać oddzielnie. EntraQuick® to doskonała alternatywa dla połączonych układów „brama i szlaban” w punktach przejazdu. Do wyboru są dwa modele o różnej wysokości i szerokości otwarcia.



	ENTRAQUICK® I	ENTRAQUICK® II
WYSOKOŚĆ	2,05 m, 2,45 m	2,05 m, 2,55 m, 3,05 m
ŚWIATŁO OTWARCIA	3-6 m, skokowo co 500 mm	4-10* m, skokowo co 500 mm
WYPEŁNIENIE	Wypełnienie panelowe	
PROFILE	Profile standardowe	
PODSTAWA	Górna krawędź podstawy: 200 mm poniżej wykończonego podłoża	
NAPĘD	Silnik AC	
JEDNOSTKA KONTROLNA	Wielofunkcyjny, automatyczny układ sterowania WE-Tronic II ze zintegrowanym konwerterem częstotliwości	
BLOKADA	Z pulpitu recepcji i dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne przed wyłamaniem bramy	Z mechanizmu napędzającego wspomaganego przez blokadę wewnętrzną skrzydła bramy sterowaną z pulpitu recepcji i blokadę mechaniczną
TEMPERATURA PRACY	od -20°C do +60°C	
CERTYFIKATY	Przetestowane wg TÜV zgodnie z DIN EN 13241-1 oraz EC-Machine-Directive 2006/42/EG	
OPCJE DODATKOWE	Oświetlenie, zdalne sterowanie, obrotowy sygnalizator świetlny, krawędzie bezpieczeństwa i pętla indukcyjne, silnik 230 V AC, różne kolory, oświetlenie LED w systemie sygnalizacji	

*Maksymalna wysokość dla przejścia 10 m wynosi 2,05 m.

Prędkość zamykania i otwierania bramy zależna jest od jej wymiarów i może wynosić maksymalnie 1 m/s.



EntraQuick® -

jedna z nielicznych bram szybkobieżnych na świecie

posiadających atest TÜV zgodny z DIN EN 13241-1!



Optymalne zabezpieczenie dzięki odpowiedniemu połączeniu

W zależności od potrzeb EntraQuick® sprawdzi się w połączeniu z innymi produktami: z kołowrotem pełnowymiarowym RotaSec firmy Gunnebo utworzyć można oddzielny wjazd dla pojazdów i wejście dla pieszych; z produktami o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa, np. szlabanami, EntraQuick® zapewni natychmiastowe zamknięcie przejazdu i ochronę przed wtargnięciem. Jest to idealne rozwiązanie w zakresie zapobiegania atakom terrorystycznym, gwarantujące wysoki poziom ochrony.



Gunnebo to wiodący dostawca nowoczesnych produktów i usług z zakresu bezpieczeństwa o zasięgu światowym. Firma oferuje szereg wysoce skutecznych rozwiązań kontroli dostępu, wśród których znaleźć można:

Bramki szybkie kontroli dostępu
Kołowroty typu tripod
Kołowroty pełnowymiarowe
Drzwi obrotowe z kontrolą dostępu
Śluzy
Drzwi bezpieczeństwa

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również inne produkty służące podnoszeniu bezpieczeństwa nie tylko w obszarach wrażliwych, ale i w życiu codziennym, jak sejfy, szafy, skarbce, skrytki depozytowe czy systemy obsługi gotówki.